




DESKY HE

DSHE60603

Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led

Panneau LED Desky HE, IP54, bords fins de 15 mm. Équipé d'un diffuseur en PC microprismatique IK06 UGR<19, jusqu'à 185 lm/W, CRI>80. Driver à commander séparément pour chaque panneau, max. 40W.



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	40
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	1050
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	90
CCT réglable	Non
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	19
SDCM <	3
Valeur R9	46
Class Photobio	RG0
Classe énergie	C
Flux code	63 89 97 100 100
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B10	70.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	185
Puissance lumineuse max.	6644

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L595 x l595 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Carré
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PC microprisma
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	2,35
Valeur IP	54
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui


DESKY HE

Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led

DSHE60603

Distribution flux lumineux



Courbe de distance




Schéma de raccordement




Tableau Lumen

3000K	20W	3469Lm	CO 16,7	C90 17,1
3000K	30W	5186Lm	CO 18,1	C90 18,5
3000K	40W	6644Lm	CO 19,1	C90 19,5

Accessoires

DS6060SFR	Desky cadre apparent 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	Desky cadre encastré 600x600 blanc RAL9016	
DSRSC4	Set 4 clips à ressort pour Desky 600x600	
DSSUS2Y5	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H5DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	

DS6060SFRB	Desky cadre apparent 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	Desky cadre encastré affleurant 600x600x70mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	