ONTEC S M2 102 M AT B COLD
TM-OS.M2ATM16CB

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1025

N°: 4662/2022
Valable jusque: 02.06.2027

N°: 88-139797

N°: B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 1025

N°: 2291559.02-UAE
Valable jusque: 05.11.2026


N°: 1025

N°: DIT_001


N°: V3.0



Producteur	**TM Technologie**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**ONTEC S**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**noir , RAL9005**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**241 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**4.7 W**
Puissance active	**6.5 W**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	10,5	3,5	10,5
3	4	11,5	4	11,5
4	5	13	5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	4,5	16,5	4,5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

Emin ≥ 0,5 lx