ONTEC S W1 60 NM AT W
TM-OS.W1ATN660W


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :


N°: 1025 | N°: 4662/2022 Valable jusque: 02.06.2027 | N°: 88-139797 | N°: B_BK_60112_0426_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1025 | N°: 2291559.02-UAE Valable jusque: 05.11.2026 | N°: 1025 | N°: DIT_001

N°: V3.0



Producteur	**TM Technologie**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC S**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**blanche , RAL9003**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**289 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**1.2 W**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**





* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.