LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE


SOLIS


SLS300

Solis 300mm module de base IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K

Utility Line - Plafonniers

Module de base pour luminaire Solis 300 mm. À compléter avec couvercle aluminium ou PC au choix, avec ou sans visière. Puissance et température de couleur réglables.






Apparent


Mural


DOWNLOAD


IP66


IK10


110°


140Lm/W


CRI80


-20 ~ +45 °C



< 5


5


P switch



3000~4000K



DOWNLOAD

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	23,63
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	18,9
Puissance système min. (W)	8
Power factor (full load)	0,9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	II
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	80
Driver DHT < (%)	15
Driver sortie (VDC)	36~42
Driver courant de sortie (mA)	175~450
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	7A 150µs
B16 #	68
C16 #	113
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	25
SDCM <	5
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	35.000
Durée de vie L80B10	54.000
Durée de vie L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse m	2671
Puissance lumineuse m	1029

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	PC
Dimension (mm)	L300 x l300 x H65
Forme	Ronde
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (	300
Poids brut (kg)	1,3454
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	1
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	650

LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE


SOLIS

SLS300

Solis 300mm module de base IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K

Utility Line - Plafonniers

Distribution flux lumineu



Courbe de distanc




Schéma de raccordeme




Tableau Lumen

3000K	8W	1029Lm	-	-
4000K	8W	1094Lm	-	-
3000K	15W	1911Lm	-	-
4000K	15W	2025Lm	-	-
3000K	20W	2509Lm	-	-
4000K	20W	2671Lm	-	-

Accessoires

SLS300PCW	Solis 300mm pc cache avec entrée pré-découpée blanc		SLS300PCB	Solis 300mm pc cache avec entrée pré-découpée noir	
SLS300PCEYEW	Solis 300mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée blanc		SLS300PCEYEB	Solis 300mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée noir	
SLS300ALW	Solis 300mm alu cache blanc		SLS300ALB	Solis 300mm alu cache noir	
SLS300ALEYEW	Solis 300mm alu cache avec eyelit blanc		SLS300ALEYEB	Solis 300mm alu cache avec eyelit noir	