



STRIPELINE

STP12304B

Stripeline tracklight 1,2m 30W 4000K noir

Commercial Line - Tracklights

Luminaire linéaire élégant Stripeline avec rendu des couleurs CRI90 adapté aux rails triphasés Staff, Eutrac, Nordic, Global, Nuco et Ivela



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	100-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	30
Puissance led max. (W)	26
Power factor (full load)	0,91
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	85
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	42-42
Driver courant de sortie (mA)	700-
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,4A 41µs
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	110
CCT (K)	4000-4000
CRI >	90
UGR < (full load)	26
SDCM <	5
Valeur R9	60
Class Photobio	RGO
Classe énergie	F
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	100
Puissance lumineuse max.	2670

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimensions (mm)	1212x32,5x52 mm
Couleur	Noir
Couleur RAL	9005
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	12
Poids brut (kg)	1,126
Valeur IP	20
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20-+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

STRIPELINE

STP12304B

Stripeline tracklight 1,2m 30W 4000K noir

Commercial Line - Tracklights

Distribution flux lumineux




Schéma de câblage

