


DESKY PRO

DSPR301203

Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54

Utility Line - Led paneel runners

Ledpaneel Desky Pro met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met opaal PS cover, efficiëntie tot 160lm/W bij CRI>90. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 40W.



Opbouw



Pendel



Inbouw



IP54



DOWNLOAD

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20-42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	40
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	1050
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Nee
CRI >	80
UGR 4H8H< (full load)	21
SDCM <	3
R9 waarde	34
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	47 78 95 100 100
Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B10	80.000
Levensduur L80B10	168.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	155
Max. Lumen output (Lm)	5534

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L295 x B1195 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Rechthoek
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PS opaal
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	2
IP waarde	54
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja


DESKY PRO

Desk Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54


Utility Line - Led paneel runners

DSPR301203


Lumen distributie



Distance curve



Aansluitschema



Lumen tabel

3000K	12W	1703Lm	CO 18,7	C90 18,7
3000K	14W	1987Lm	CO 19,2	C90 19,3
3000K	16W	2271Lm	CO 19,7	C90 19,7
3000K	18W	2555Lm	CO 20,1	C90 20,1
3000K	20W	2839Lm	CO 20,5	C90 20,5
3000K	22W	3123Lm	CO 20,8	C90 20,8
3000K	24W	3407Lm	CO 21,1	C90 21,1
3000K	26W	3691Lm	CO 21,4	C90 21,4
3000K	28W	3975Lm	CO 21,6	C90 21,7

3000K	30W	4259Lm	CO 21,9	C90 21,9
3000K	32W	4428Lm	CO 22	C90 22
3000K	34W	4704Lm	CO 22,2	C90 22,2
3000K	36W	4981Lm	CO 22,4	C90 22,4
3000K	38W	5258Lm	CO 22,6	C90 22,6
3000K	40W	5534Lm	CO 22,8	C90 22,8

Toebehoren

DS30120SFR	Desk opbouwkader 300x1200x65 wit RAL9016	
DS30120RF	Desk inbouwkader 300x1200 met 6 klemveren wit RAL9016	
DSSUS2Y1	Desk pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	Desk pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	

DS30120SFRB	Desk opbouwkader300x1200x65 zwart RAL9005	
DSRSC6	Inbouw montageset Desk 1200x300 met 6 klemveren	
DSSUS2Y5	Desk pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	Desk pendelset met 4 ophangpunten 5m	
LLEME3H55DA	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA dimbaar 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	