LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

ECO


ECO19230IP68


Ledstrip ECO192 24V 13,7W/m 3000K CRI80 IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 24VDC 12,5mm breed IP68 chloor- en zeezoutbestendig met 192 SMD2835 leds/m, lichtbundel van 120gr, knipsectie 41,67mm. Kleurtolerantie 1 BIN SDCM<3, efficiëntie tot 160lm/W. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Levensduur L90 54.000










Elektrische eigenschappen	
Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Vermogen instelbaar	Nee
Max. led vermogen (W)	13,7
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen	
Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Nee
CCT (K)	3000~3000
CRI >	80
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	135
Max. Lumen output (Lm)	1848

Eigenschappen behuizing	
Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B12,5 x H4,5
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,55
IP waarde	68
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Nee
Chloor bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja

Eigenschappen	
LEDs/m	192
Eindkap hoogte (mm)	6,5
Eindkap breedte (mm)	14
Totaal W/m	13,7
Sectie lengte (mm)	41,6
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen



LEDLINES®
redefine light

DATASHEET


ECO

ECO19230IP68

Ledstrip ECO192 24V 13,7W/m 3000K CRI80 IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema



Compatibele led profielen


PLU1622W2
max. 14 mm
max. 15 W/m


APS2413A2
max. 20 mm
max. 15 W/m


PLU1622A3
max. 14 mm
max. 15 W/m


PLU1622A2
max. 14 mm
max. 15 W/m


APX2020A2
max. 16,9 mm
max. 15 W/m


PLU1622W3
max. 14 mm
max. 15 W/m


PLU1622B3
max. 14 mm
max. 15 W/m


APS2413W3
max. 20 mm
max. 15 W/m


APS2413B3
max. 20 mm
max. 15 W/m


APS2413A3
max. 20 mm
max. 15 W/m


APS2413W2
max. 20 mm
max. 15 W/m


APS2413B2
max. 20 mm
max. 15 W/m


PLU1622B2
max. 14 mm
max. 15 W/m


APR3013B2
max. 18,7 mm
max. 20 W/m


APR3013A2
max. 18,7 mm
max. 20 W/m


APR3013W2
max. 18,7 mm
max. 20 W/m


PLU2531W3
max. 20 mm
max. 20 W/m


PLU2531W2
max. 20 mm
max. 20 W/m


PLU2531A2
max. 20 mm
max. 20 W/m


PLU2531B3
max. 20 mm
max. 20 W/m


PLU2531A3
max. 20 mm
max. 20 W/m


PLU2531B2
max. 20 mm
max. 20 W/m


APR5035W2
max. 24 mm
max. 25 W/m


APR5035B2
max. 24 mm
max. 25 W/m


APR5035A2
max. 24 mm
max. 25 W/m


APX6214A
max. 20,7 mm
max. 25 W/m


APS3535B3
max. 24 mm
max. 30 W/m


APS3535A3
max. 24 mm
max. 30 W/m


APS3535W2
max. 24 mm
max. 30 W/m


APS3535B2
max. 24 mm
max. 30 W/m


APS3535A2
max. 24 mm
max. 30 W/m


EFL3030A3
max. 22 mm
max. 30 W/m


APS3535W3
max. 24 mm
max. 30 W/m


EFL3030B2
max. 22 mm
max. 30 W/m


EFL3030B3
max. 22 mm
max. 30 W/m


EFL3030W2
max. 22 mm
max. 30 W/m


EFL3030A2
max. 22 mm
max. 30 W/m


EFL3030W3
max. 22 mm
max. 30 W/m


EFLHP3030B3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m

EFLHP3030A2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m

EFLHP3030W2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m

EFLHP3030B2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m

EFLHP3030A3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m

EFLHP3030W3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m