


SHAPE

SHAPE1027IP20

Ledstrip SHAPE10 24V 18W/m 2700K CRI90 5m

Linear Line - Ledstrips

Horizontaal plooibare ledstrip 24VDC 10mm breed IP20 met 160 SMD2835 leds per meter en een lichtbundel 120gr, knipsectie 50mm. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Efficiëntie tot 125lm/W. Levensduur L90 54.000



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	18
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	2700~2700
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	125
Max. Lumen output (Lm)	2550


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B10 x H1,4
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	0,2138
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	160
Eindkap hoogte (mm)	2
Eindkap breedte (mm)	10
Totaal W/m	18
Sectie lengte (mm)	50
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen




SHAPE

SHAPE1027IP20

Ledstrip SHAPE10 24V 18W/m 2700K CRI90 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema



Compatibele led profielen

	APR5015A1 max. 12.2 mm max. 18 W/m		APR5015GA1 max. 12.2 mm max. 18 W/m		APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m
	EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m		PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m
	APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m		APR3013A2 max. 18.7 mm max. 20 W/m		APR3013B2 max. 18.7 mm max. 20 W/m		APR3013W2 max. 18.7 mm max. 20 W/m
	APXR21A2 max. 12.2 mm max. 20 W/m		APX3030A2 max. 20.2 mm max. 20 W/m		EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m		APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m
	PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m		APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m		APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m
	APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m		APX2865TB max. 13.3 mm max. 25 W/m		APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m		APX6214A max. 20.7 mm max. 25 W/m
	APX2865UDTB max. 13.3 mm max. 25 W/m		PLU3136B3 max. 10 mm max. 25 W/m		APR5035B2 max. 32.2 mm max. 25 W/m		PLU3136B2 max. 10 mm max. 25 W/m		PLU3136W2 max. 10 mm max. 25 W/m
	PLU3136A2 max. 10 mm max. 25 W/m		APR5035A2 max. 32.2 mm max. 25 W/m		PLU3136A3 max. 10 mm max. 25 W/m		PLU3136W3 max. 10 mm max. 25 W/m		GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m
	APR5035W2 max. 32.2 mm max. 25 W/m		APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m
	APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m		APX4918A2 max. 12.2 mm max. 30 W/m		APX4918B2 max. 12.2 mm max. 30 W/m		APX4918W2 max. 12.2 mm max. 30 W/m
	EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m

SHAPE

Ledstrip SHAPE10 24V 18W/m 2700K CRI90 5m

Linear Line - Ledstrips

	EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m
	EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m						

SHAPE1027IP20