




SOLIS

SLS220

Solis 220mm basis module IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K

Utility Line - Bulkheads

Basis module voor Solis armatuur 220mm. Te vervolledigen met aluminium of PC cover naar keuze. Vermogen en kleurtemperatuur instelbaar.



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	13,75
Max. led vermogen (W)	11
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	6
Power factor (full load)	0,9
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	II
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm²	0,75-2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	80
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	36-42
Driver uitgangsstroom (mA)	145-300
Flicker free	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	7A 150µs
B16 #	68
C16 #	113
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000-4000
CRI >	80
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	35.000
Levensduur L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	1532
Min. Lumen output (Lm)	744

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L220 x B220 x H65
Kleur	Wit
Buitendiameter (mm)	220
Vorm	Rond
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	0,7406
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	650


SOLIS

Solis 220mm basis module IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K


Utility Line - Bulkheads

SLS220

Lumen distributie



Aansluitschema



Lumen tabel

3000K	6W	744Lm	-	-
4000K	6W	784Lm	-	-
3000K	8W	898Lm	-	-
4000K	8W	1044Lm	-	-
3000K	12W	1454Lm	-	-
4000K	12W	1532Lm	-	-

Toebehoren

SLS220PCW	Solis 220mm pc afdekring met uitbreekpoorten wit	
SLS220ALW	Solis 220mm alu afdekring wit	
SLS220PCEYEW	Solis 220mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten wit	
SLS220ALEYEW	Solis 220mm alu afdekring met eyelit wit	

SLS220PCB	Solis 220mm pc afdekring met uitbreekpoorten zwart	
SLS220ALB	Solis 220mm alu afdekring zwart	
SLS220PCEYEB	Solis 220mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten zwart	
SLS220ALEYEB	Solis 220mm alu afdekring met eyelit zwart	