APOLLO


microprismatique downlighter



cct switch

COULEUR RAL

- 9004 (sur commande)
- 9016





ESSENTIAL · 55° · 160Lm/W · IP54

CRI>80 · IK06 · 50.000h L80 · SDCM<3 @ 3000K

5 YEAR · ENEC · DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- faible éblouissement UGR<19 grâce à une source de lumière plus profonde
- multifonctionnel, pour montage encastré, apparent ou suspendu
- température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5700K

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales comme bureaux, salles d'exposition et couloirs, sanitaires, ...

	ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	COULEUR	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
■	APL3110W	3000/4000/5700	1522	max 10	blanc	Ø110 x 55	Ø90-100	39,14
	APL4145W	3000/4000/5700	2166	max 15	blanc	Ø145 x 70	Ø120-135	54,64
	APL5165W	3000/4000/5700	3076	max 20	blanc	Ø165 x 75	Ø135-155	57,65
■	APL6193W	3000/4000/5700	3648	max 24	blanc	Ø193 x 80	Ø160-180	76,23
	APL8230W	3000/4000/5700	5079	max 35	blanc	Ø230 x 90	Ø195-220	99,40

DRIVERS

	ARTICLE		WATT	DIM	€ HTVA
	DZL05D		5	-	10,45
■	DZL09D		9	-	12,54
	DZL15D		15	-	13,59
	DZL20D		20	-	14,63
■	DZL24D		24	-	15,68
	DZL30D		30	-	16,72
	DZL35D		35	-	18,81
■	DZL09DA		9	DALI-2	37,62
	DZLAP09DA	pour boîtier en saillie	9	DALI-2	37,62
	DZL15DA		15	DALI-2	42,85
	DZLAP15DA	pour boîtier en saillie	15	DALI-2	42,85
	DZL20DA		20	DALI-2	49,12
■	DZL24DA		24	DALI-2	51,21
	DZL30DA		30	DALI-2	53,30
	DZL35DA		35	DALI-2	53,30

ACCESSOIRES

	ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
■	APC3110W	boîtier pour montage apparent 10W	blanc	Ø114 x 95	35,36
	APC4145W	boîtier pour montage apparent 15W	blanc	Ø149 x 118	43,97
	APC5165W	boîtier pour montage apparent 20W	blanc	Ø169 x 118	53,54
■	APC6193W	boîtier pour montage apparent 24W	blanc	Ø197,5 x 118	69,12
■	APCSUS	kit de suspension 1,5m	blanc	tous les types	22,60
	LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	-	tous les types	94,05

VALEURS LUMEN

- Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN							ARTICLE
		5W	9W	15W	20W	24W	30W	35W	
Ø110 x 55	3000	812	1462	-	-	-	-	-	APL3110W
	4000	845	1522	-	-	-	-	-	
	5700	800	1462	-	-	-	-	-	
Ø145 x 70	3000	700	1265	2110	-	-	-	-	APL4145W
	4000	722	1300	2166	-	-	-	-	
	5700	710	1275	2132	-	-	-	-	
Ø165 x 75	3000	725	1310	2181	2913	-	-	-	APL5165W
	4000	770	1384	2300	3076	-	-	-	
	5700	740	1334	2224	2966	-	-	-	
Ø193 x 80	3000	750	1350	2245	2998	3598	-	-	APL6193W
	4000	760	1365	2280	3040	3648	-	-	
	5700	750	1349	2240	2990	3598	-	-	
Ø230 x 90	3000	745	1344	2240	2987	3585	4480	5228	APL8230W
	4000	768	1382	2304	3072	3687	4608	5377	
	5700	750	1358	2263	3018	3621	4527	5282	





DOWNLIGHT COMPOSITION

ENCASTRÉ

 +  = 

luminaire driver

APPARENT

 +  +  = 

luminaire driver boîtier apparent

SUSPENSION

 +  +  +  = 

luminaire driver boîtier apparent suspension