

IP67 PLUS

séries XLG & HLG



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- câble de connexion 30cm
- 5 (XLG) ou 7 (HLG) ans de garantie
- non dimmable

UTILISATIONS

- convient pour utilisations extérieures
- secteurs résidentiel, tertiaire et industriel



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
XLG-75-24-A	67	24	75	140 x 63 x 32	59,50
XLG-100-24-A	67	24	100	140 x 63 x 32	63,00
XLG-150-24-A	67	24	150	180 x 63 x 35,5	71,00
XLG-200-24-A	67	24	200	219 x 63 x 35,5	85,00
HLG-40H-24A	65	24	40	171 x 61,5 x 36,8	73,00
HLG-60H-24A	65	24	60	171 x 61,5 x 36,8	76,00
HLG-80H-24A	65	24	80	195,6 x 61,5 x 38,8	91,00
HLG-100H-24A	65	24	100	220 x 68 x 38,8	110,50
HLG-120H-24A	65	24	120	220 x 68 x 38,8	114,00
HLG-150H-24A	65	24	150	228 x 68 x 38,8	115,50
HLG-185H-24A	65	24	185	228 x 68 x 38,8	123,50
HLG-240H-24A	65	24	240	251 x 68 x 38,8	138,00
HLG-320H-24A	65	24	320	252 x 90 x 43,8	186,00
HLG-480H-24A	65	24	480	262 x 125 x 43,8	277,00
HLG-600H-24A	65	24	600	280 x 144 x 48,5	440,00

SLIMLINE

série SLT



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- non dimmable

UTILISATIONS

- idéal pour encastrage dans profilés linéaires



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
SLT20-24VFG	20	24	20	122 x 46 x 17	24,56
SLT30-24VFG	20	24	30	246 x 30 x 17	38,14
SLT60-24VFG	20	24	60	298 x 30 x 17	70,54
SLT75-24VFG	20	24	75	298 x 30 x 17	70,54
SLT100-24VFG	20	24	100	298 x 30 x 17	81,51
SLT30-24VFC-UN	67	24	30	290 x 30 x 17	67,40
SLT75-24VFC-UN	67	24	75	341 x 30 x 17	93,01
SLT96-24VLC-UN	67	24	96	270 x 40 x 23	105,55

DIMMABLE TRIAC

série KVF



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- TRIAC to PWM
- dimmable

UTILISATIONS

- dimming des rubans-LED



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KVF-24080-TDH	66	24	80	230 x 70 x 43	123,83
KVF-24150-TDH	66	24	150	256 x 78 x 47	178,17
KVF-24200-TDH	66	24	200	265 x 78 x 47	205,34
KVF-24320-TDH	66	24	320	276 x 78 x 47	276,40

