ORION


luminaire plafond ou mural



cct switch

COULEUR RAL

- 9005
- 9016





ESSENTIAL · 130° · 120Lm/W · IP54

CRI>80 · IK10 · 50.000h L80 · SDCM<3 @ 3000K · BINNING

DIP · 5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES
- luminaire plafond ou mural qualité/prix
- boîtier élégant
- utilisation multifonctionelle
- puissance et température de couleur réglables

UTILISATIONS
- idéal pour utilisations utilitaires

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR
- sensibilité du capteur 10/25/50/75/100%
- dimming 3 positions couloir
- câblage maître/esclave avec un fil supplémentaire
- capteur avec fonction toujours activée

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ORNW20	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	-	blanc	290 x 59	60,61
ORNW20DA	3000/4000/5700	2400	10/15/20	DALI-2	-	-	blanc	290 x 59	91,96
ORNW20MW	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	MW	blanc	290 x 59	89,87
ORNW30	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	-	blanc	360 x 59	73,15
ORNW30DA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	-	-	blanc	360 x 59	104,5
ORNW30EMDA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	EM3H	-	blanc	360 x 59	147,35
ORNW30EM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	-	blanc	360 x 59	116,00
ORNW30MWEM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	MW	blanc	360 x 59	145,26
ORNW30MW	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	MW	blanc	360 x 59	102,41
ORNW40	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	-	blanc	460 x 59	106,59
ORNW40DA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	-	-	blanc	460 x 59	134,37
ORNW40EMDA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	EM3H	-	blanc	460 x 59	171,38
ORNW40EM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	-	blanc	460 x 59	140,03
ORNW40MWEM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	MW	blanc	460 x 59	180,71
ORNW40MW	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	MW	blanc	460 x 59	135,85

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
ORNDRB290B	bague déco Ø292 x 37mm	Ø290	noir	9,88
ORNDRB290W	bague déco Ø292 x 37mm	Ø290	blanc	9,88
ORNDR290B	bague déco Ø292 x 72mm	Ø290	noir	11,99
ORNDR290W	bague déco Ø292 x 72mm	Ø290	blanc	11,99
ORNDRB360B	bague déco Ø362 x 37mm	Ø360	noir	13,92
ORNDRB360W	bague déco Ø362 x 37mm	Ø360	blanc	13,92
ORNDR360B	bague déco Ø362 x 72mm	Ø360	noir	17,02
ORNDR360W	bague déco Ø362 x 72mm	Ø360	blanc	17,02
ORNDRB460B	bague déco Ø462 x 37mm	Ø460	noir	21,55
ORNDRB460W	bague déco Ø462 x 37mm	Ø460	blanc	21,55
ORNDR460B	bague déco Ø462 x 72mm	Ø460	noir	26,41
ORNDR460W	bague déco Ø462 x 72mm	Ø460	blanc	26,41
ORNSUS1MB	rosace de plafond avec suspensions 1m	tous types	noir	21,70
ORNSUS1MW	rosace de plafond avec suspensions 1m	tous types	blanc	21,70



bague déco 37mm



bague déco 72mm




VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN					EM lumen	ARTICLE
		10W	15W	20W	30W	40W		
Ø290 x 59	3000	1133	1659	2149	-	-	/	ORNW20
	4000	1170	1725	2268	-	-		
	5700	1191	1742	2254	-	-		
Ø360 x 59	3000	-	1717	2214	3053	-	231	ORNW30
	4000	-	1779	2317	3263	-		
	5700	-	1748	2263	3095	-		
Ø460 x 59	3000	-	-	2349	3380	4235	278	ORNW40
	4000	-	-	2441	3570	4519		
	5700	-	-	2409	3488	4345		


spécifications du capteur de mouvement micro-ondes:

Porté de détection en cas de montage plafond (360°): (en cas de sensibilité100%, hauteur de montage 3m et vitesse de déplacement 1m/s) 4-6m

Porté de détection en cas de montage mural (150°): (en cas de sensibilité 100%, hauteur de montage 2m et vitesse de déplacement 1m/s) 6m




montage plafond



montage mural

Hauteur de montage max: 6m



Toujours en fonction:
L'appareil est équipé d'une fonction "toujours allumée" les activités d'entretien ou de nettoyage.

Portée/sensibilité de détection: 10% - 25% - 50% 75% - 100%

Temps de délai:
Le temps de délai est le temps pendant lequel le luminaire reste à 100% de luminosité après que plus aucun mouvement n'ait été détecté. 5 - 30 - 90 sec. 3 - 20 - 30 min.

Capteur de lumière du jour:
En position « arrêt », le capteur de lumière du jour n'est pas actif. 2 - 10 - 25-50 lux - arrêt

niveau de gradation en veille du capteur: 25%
Temps de veille: 0s - 30s - 3min - ∞

Temps de veille		
S1	S2	TEMPS
OFF	OFF	0s
OFF	ON	30s
ON	OFF	3m
ON	ON	∞

Exemples:

DIMMING 3 POSITIONS COULOIR



aucun mouvement



en cas de mouvement à 100 %



après le temps réglé par le capteur, à 25 %



après le temps de veille réglé, arrêt

Fonction maître/esclave: aucune limitation du nombre d'esclaves!

