SMART-IE

luminaire cloche unique


UPDATE



cct switch

COULEUR RAL

9017





ESSENTIAL | 80/90/110° | 200Lm/W | IP65

CRI>80 | IK08 | 77.000h L80 | SDCM<3

DIP | 5 YEAR | ENEC | DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- le meilleur choix en termes de rapport qualité/prix
- un rendement extrêmement élevé jusqu'à 200lm/W
- puissance et temperature de couleur réglables
- lentille réglable 80, 90 ou 110°
- version 1-10 V avec connecteur Zhaga
- mise à niveau facile avec unité de secours grâce au connecteur DC

UTILISATIONS

- éclairage en hauteur (+6m)
- idéal pour environnements industriels
- avec réflecteur, adapté aux showrooms

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	ZHAGA	Ø x H mm	€ HTVA
S3E100B	3000/4000/5000	19608	60/80/100	1-10V	oui	Ø270 x 184	139,60
S3E100BDA	3000/4000/5000	19608	60/80/100	DALI-2	-	Ø270 x 184	179,61
S3E200B	3000/4000/5000	38458	120/150/200	1-10V	oui	Ø330 x 184	184,78
S3E200BDA	3000/4000/5000	38458	120/150/200	DALI-2	-	Ø330 x 184	228,94

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	€ HTVA
S3EBRC	support plafond ou mural	tous types	25,08
S3ERFL270A	reflecteur alu 75°	Ø270mm	37,38
S3ERFL270PC	reflecteur microprisma 70°	Ø270mm	56,95
S3ERFL330A	reflecteur alu 75°	Ø330mm	46,09
S3ERFL330PC	reflecteur microprisma 70°	Ø330mm	63,64
S2E3HEM4W	unité de secours (externe) 3h 7W	tous types	166,16
ZH18MWIP65	capteur RF et de lumière du jour Zhaga IP65 Casambi	1-10V	119,05
ZH18NODEIP65	noeud Zhaga 0/1-10V IP65 Casambi on/off+dimming	1-10V	85,78



support plafond ou mural



reflecteur 75° alu



reflecteur microprismatique 70°



Capteur Zhaga Casambi



unité de secours 7W 3h (externe)

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN						ARTICLE
		60W	80W	100W	120W	150W	200W	
Ø270 x 184	3000	12223	15088	18066	-	-	-	S3E100
	4000	13266	16376	19608	-	-	-	
	5000	12725	16350	19585	-	-	-	
Ø330 x 184	3000	-	-	-	20935	25494	36808	S3E200
	4000	-	-	-	21834	26589	38389	
	5000	-	-	-	22717	30078	40037	