

DALI VOEDINGEN

PSL-serie



EIGENSCHAPPEN

- ledvoeding van topkwaliteit, hoge power factor/efficiëntie, lage THD
- dimbaar 0,1-100% zonder flicker of gezoem
- DALI-2 DT6&DT8 gecertificeerd
- 24 of 48V

TOEPASSINGEN

- voeding en dimming in één
- constant voltage

ARTIKEL	VOLT	WATT	DIM	VOOR TYPE LEDSTRIP	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
PSL24751DT6	24	75	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	87,54
PSL24752DT8	24	75	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	89,56
PSL24754DT8	24	75	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	89,24
PSL241001DT6	24	100	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241002DT8	24	100	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241004DT8	24	100	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241501DT6	24	150	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	108,47
PSL241502DT8	24	150	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	109,80
PSL241504DT8	24	150	DALI-2	RGB(W)	365,6 x 43 x 30	109,80
NEW PSL242401DT6	24	240	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	140,60
NEW PSL242405DT8	24	240	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	147,22
PSL481001DT6	48	100	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481002DT8	48	100	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481004DT8	48	100	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481501DT6	48	150	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	108,47
PSL481502DT8	48	150	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	109,80
PSL481504DT8	48	150	DALI-2	RGB(W)	365,6 x 43 x 30	109,80

UNIVERSEEL

PSL-serie

NEW



EIGENSCHAPPEN

- ledvoeding van topkwaliteit, hoge power factor/efficiëntie, lage THD
- dimbaar 0,1-100% zonder flicker of gezoem

TOEPASSINGEN

- voeding en dimming in één
- constant voltage

ARTIKEL	VOLT	WATT	DIM	VOOR TYPE LEDSTRIP	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
PSL241004IN1	24	100	TRIAC/1-10V/ DALI/push	monocolor	240 x 72 x 39	153,87
PSL242004IN1	24	200	TRIAC/1-10V/ DALI/push	monocolor	244 x 79 x 39	181,31

