

IP20 & IP42

APV- & SLT-serie



IP20/42



2 YEAR

EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- 15cm aansluitdraad (APV)
- met kabelingang (SLT)
- niet dimbaar

TOEPASSINGEN

- geschikt voor droge ruimtes
- residentiële en tertiaire sector

ARTIKEL	IP	VOLT	WATT	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
APV-12-24	42	24	12	60 x 30 x 23,5	15,50
APV-16-24	42	24	16	60 x 30 x 23,5	16,00
APV-25-24	42	24	25	84 x 57 x 29,5	26,00
APV-35-24	42	24	35	84 x 57 x 29,5	28,50
SLT5024VLE	20	24	50	185 x 60 x 31	50,68
SLT7524VLE	20	24	75	185 x 60 x 31	66,36
SLT10024VLE	20	24	100	185 x 60 x 31	81,51
SLT15024VLE	20	24	150	223 x 64 x 33	84,65

DIN-RAIL

HDR- & NDR-serie



IP20



3 YEAR

EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- niet dimbaar

TOEPASSINGEN

- geschikt voor din-railmontage
- residentiële en tertiaire sector (HDR)
- industriële sector (NDR 1-fase & TDR 3-fase)

ARTIKEL	IP	VOLT	WATT	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
HDR-15-24	20	24	15	90 x 18 x 55	30,00
HDR-30-24	20	24	30	90 x 35 x 55	36,50
HDR-60-24	20	24	60	90 x 53 x 55	49,50
HDR-100-24	20	24	100	90 x 70 x 55	70,00
HDR-150-24	20	24	150	90 x 105 x 55	88,50
NDR-240-24	20	24	240	63 x 125 x 114	131,00
NDR-480-24	20	24	480	86 x 125 x 129	255,00
TDR-480-24	20	24	480	86 x 125 x 129	308,00
TDR-960-24	20	24	960	110 x 125 x 150	586,00

IP67 PRO

LPV-serie



ESSENTIAL



IP67



2 YEAR

EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- 30cm aansluitdraad
- niet dimbaar

TOEPASSINGEN

- geschikt voor vochtige ruimtes
- residentiële en tertiaire sector

ARTIKEL	IP	VOLT	WATT	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
LPV-20-24	67	24	20	118 x 35 x 26	20,50
LPV-35-24	67	24	35	148 x 40 x 30	28,50
LPV-60-24	67	24	60	162,5 x 42,5 x 32	30,50
LPV-100-24	67	24	100	190 x 52 x 37	52,00
LPV-150-24	67	24	150	191 x 63 x 37,5	70,00