


SWIFT


160lm/W - snelle montage

UPDATE



RAL KLEUR

7035



EIGENSCHAPPEN

- zeer hoge lumen/watt verhouding (160lm/W)
- +100.000 branduren (L80B50)
- kunststof uit 100% gerecycleerd materiaal
- snelle en gereedschapsloze installatie

TOEPASSINGEN

- uitermate geschikt voor industriële toepassingen
- geschikt voor zowel binnen- als buitentoeepassingen

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	SENSOR	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
SWF1235	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	-	-	1250	93,61
SWF1235DA	3000/4000/6000	max 5175	max 35	DALI-2	-	-	1250	129,02
SWF1235DAEM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	DALI-2	EM3H	-	1250	184,48
SWF1235EM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	EM3H	-	1250	149,09
SWF1235MWEM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	EM3H	MW	1250	172,95
SWF1235MW	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	-	MW	1250	117,48
SWF1545	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	-	-	1550	111,51
SWF1545DA	3000/4000/6000	max 7353	max 45	DALI-2	-	-	1550	151,40
SWF1545DAEM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	DALI-2	EM3H	-	1550	206,83
SWF1545EM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	EM3H	-	1550	166,98
SWF1545MWEM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	EM3H	MW	1550	193,67
SWF1545MW	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	-	MW	1550	138,24

ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
SWFSUSM1	pendelset 1,5m 2st	10,25
SWFSUSM5	pendelset 5m 2st	16,15
SWFREEM	remote voor sensor versie	46,12



OVERZICHT LUMENWAARDES -

Voor vermogen en lichtstroom geldt een tolerantie van +/- 10%

L x B x H mm	CCT	LUMEN						ARTIKEL
		20W	25W	30W	35W	40W	45W	
1250 x 61 x 58	3000	2725	3470	4430	5175	-	-	SWF1235
	4000	2957	3770	4435	5175	-	-	
	6000	2725	3470	4430	5175	-	-	
1550 x 61 x 58	3000	-	3730	4475	5965	6478	6775	SWF1545
	4000	-	4049	4858	5965	6478	7353	
	6000	-	3730	4475	5965	6478	6775	

