


DIA240

High CRI mono-color led-strip



Artikel nummer

DIA2404033

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	24V
Vermogen	22W
Lumen/Watt	100lm/W

eigenschappen behuizing

Afmetingen	5000x10x1,6mm
IP-waarde	IP33
Kleurtolerantie	SDCM<2
Kleur	Wit


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	2460lm
Kleurtemperatuur	4000k
Gradenbundel	120°
Kleurweergave	95
Kleurtolerantie	SDCM<2
Lumenbehoud	60 000h L80B10
Flux code	46 78 95 99 100
Led type	SMD2835
Aantal leds/m	240
Sectie	33,33mm
Dimbaar	PWM

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar

lichtdiagram



project toepassing



accessoires



lastenboekomschrijving

Flexibele IP33 led-strip die gebogen kan worden om de horizontale as. De flexibele printplaat van 8mm breed is voorzien van 240 witte SMD2835 led-chips per meter. De dubbelzijdige printbaan met een koperdikte 3 Oz is voorzien van vergulde contactpunten die zorgen voor een uitstekende thermische en elektrische geleiding. De led-strip is standaard verkrijgbaar op rollen van 5000mm en kan per sectie van 33,33mm ingekort worden. Elke rol van 5000mm is aan de uiteinden voorzien van 1200mm aansluitdraad, dikte 0,5mm² (de IP-67 versie is langs een zijde voorzien van aansluitdraad en wordt geleverd met eindkapjes en tube met siliconen). De constant voltage led-strip heeft een aansluitspanning van 24VDC en heeft een maximum vermogen van 22W/m. De hoogwaardige led-chips hebben een kleurtolerantie van 1 BIN = <2SDCM en een kleurweergave CRI>95, verkrijgbaar in 2300, 2700, 3000 of 4000 Kelvin; op aanvraag zijn andere kleurtemperaturen mogelijk. De led-strip heeft een gradenbundel van 120° maar wordt best in een aluminium profiel geplaatst die de uiteindelijke gradenbundel zal bepalen. Dankzij de 3M dubbelzijdige kleefband die voorzien is op de strip kan deze moeilijk loskomen van het aluminium profiel. Bovendien zorgt het aluminium profiel voor een optimale warmteafgifte van de led-chips. Bij plaatsing van de strip in een aluminium profiel heeft deze een lumenbehoud van L80B10 bij 60 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. De led-strip heeft gemiddeld een lumen-per-Wattverhouding van 100lm/W. De led-strip kan optioneel gedimd worden door middel van een PWM-sturing.