
BEAM

projecteur asymétrique



COULEUR RAL

● 9017





ESSENTIAL | 80x150° | 130Lm/W | IP66

CRI>80 | IK08 | 96.000h L80 | SDCM<5


5 YEAR | ENEC | DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- projecteur à faisceau lumineux asymétrique
- équipé de câble 1,5m 3G1,5mm² (version DALI 5G1,5mm²)
- avec driver étanche intégré
- face avant équipée d'un verre de sécurité transparent
- vis INOX L304
- coating AkzoNobel Interpon

UTILISATIONS

- convient pour utilisations industrielles, utilitaires et résidentielles



80x150°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
BPS30A40B	4000	3900	30	-	168 x 205 x 35	64,79
BPS50A40B	4000	6619	50	-	198 x 266 x 46	128,54
BPS50A40BDA	4000	6619	50	DALI-2	275 x 313 x 53	268,57
BPS80A40B	4000	10478	80	-	275 x 313 x 53	192,28
BPS80A40BDA	4000	10478	80	DALI-2	275 x 313 x 53	274,84
BPS100A40B	4000	13020	100	-	275 x 313 x 53	203,78
BPS100A40BDA	4000	13020	100	DALI-2	275 x 313 x 53	308,28
BPS150A40B	4000	19757	150	-	285 x 375 x 57	222,59
BPS150A40BDA	4000	19757	150	DALI-2	285 x 375 x 57	320,82
BPS200A40B	4000	26193	200	-	345 x 446 x 62	312,46
BPS200A40BDA	4000	26193	200	DALI-2	345 x 446 x 62	385,61
BPS240A40B	4000	31951	240	-	345 x 446 x 62	335,45
BPS240A40BDA	4000	31951	240	DALI-2	345 x 446 x 62	408,60
BPS300A40B	4000	39000	300	-	393 x 487 x 74	392,92
BPS300A40BDA	4000	39000	300	DALI-2	393 x 487 x 74	615,51

ACCESSOIRES (Beam symetrique et asymétrique)

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BPSRPMBB	étrier de montage autour poteau D48-60mm	51,21
BPSTPMBB	étrier de montage au-dessus poteau D48-60mm	48,07
BPSTCMBB	étrier pour montage dans angle	65,84
BMBR80B	tige 800mm noir	39,71
BMGR16B	broche de sol 10-50W 160x38mm noir	14,63
BMGR40B	broche de sol 80-300W 400x46mm noir	30,31
WP67CONB	connecteur IP67 3x2,5mm² noir	16,72

