


Hydrolux PC 1500mm 48W 4000K



Artikel nummer **HDC15484**

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	220-240V
Vermogen	48W
Frequentie	50/60Hz
Lumen/Watt	150lm/W
Driver	Ledlines
Power factor	> 0.92
Inschakelstroom	30A
Automaat C16	12
Automaat D16	20
Dimbaar	nee
Noodunit	nee
Sensor	nee
Doorvoerbedrading	3x2,5mm ²

eigenschappen behuizing

Afmetingen	Ø70x1500mm
Gewicht	1,02Kg
IP-waarde	IP69K
Slagvastheid	IK10
Isolatieklasse	I
Behuizing	PC/316 stainless steel
Gloeidraadtest	850°C
Werktemperatuur	-20~+45°C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	7230lm
Kleurtemperatuur	4000k
Gradenbundel	120°
Kleurweergave	>80
UGR	<30
Kleurtolerantie	<4SDCM
Flicker-Free	ja
Lumenbehoud	L80B10 104.000h

overige eigenschappen

Garantie	3 jaar
HACCP-conform	ja

lichtdiagram



project toepassing



accessoires

HDXEMH3	noodunit extern 3h
HDXPENDM1	pendelset 1,5m
HDXPENDM5	pendelset 5m

lastenboekomschrijving
0