





APS1818



COULEURS

-  alu
-  RAL 9005 noir
-  RAL 9003 blanc

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage dans angle
- éclairage sous un angle de 45°
- largeur max. ruban-LED: 14mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS1818A2	alu	2000	23,00
APS1818B2	noir	2000	31,00
APS1818W2	blanc	2000	31,00
APS1818A3	alu	3000	33,00
APS1818B3	noir	3000	47,00
APS1818W3	blanc	3000	47,00

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	RÉDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,00
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,00
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,00
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,00
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,00
COPC17CL3	PC	8%	transparent	3000	16,00
COPM17SCL3	PMMA	19%	semi-transparent	3000	16,00
COPC17O3	PC	22%	opalin	3000	16,00
COPM17OM3	PMMA	35%	opalin mat	3000	16,00
COPC17BL3	PC	70%	noir	3000	29,00

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS1818A	kit embout alu	2,00
ECS1818B	kit embout noir	2,50
ECS1818W	kit embout blanc	2,50

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS1818MB	support de montage noir 18mm	2,50
MCS1818MA	support de montage alu 18mm	2,00
MCS1818PC	support de montage plastique 18mm	2,00
MCS1818MW	support de montage métallique 18mm	2,50

VAC Hasselt, Belgique

