

Fastline

système de chemin lumineux

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DEGRÉS	DIMENSIONS
FLM50D0254	5600-8000	35-50	4000	25°	1500x70x40mm
FLM50D0604	5600-8000	35-50	4000	60°	1500x70x40mm
FLM50D0904	5600-8000	35-50	4000	90°	1500x70x40mm
FLM50D1204	5600-8000	35-50	4000	120°	1500x70x40mm
FLM50DASL4	5600-8000	35-50	4000	asym 25° gauche	1500x70x40mm
FLM50DASR4	5600-8000	35-50	4000	asym 25° droite	1500x70x40mm
FLM50DASS4	5600-8000	35-50	4000	asym 2x25°	1500x70x40mm
FLM70D0254	8800-11200	55-70	4000	25°	1500x70x40mm
FLM70D0604	8800-11200	55-70	4000	60°	1500x70x40mm
FLM70D0904	8800-11200	55-70	4000	90°	1500x70x40mm
FLM70D1204	8800-11200	55-70	4000	120°	1500x70x40mm
FLM70DASL4	8800-11200	55-70	4000	asym 25° gauche	1500x70x40mm
FLM70DASR4	8800-11200	55-70	4000	asym 25° droite	1500x70x40mm
FLM70DASS4	8800-11200	55-70	4000	asym 2x25°	1500x70x40mm
FLM3FR06	rail triphasé pour module 600mm blanc				
FLM3FR15	rail triphasé pour module 1500mm blanc				
FLMMWD07	capteur 1500mm avec détecteur de mouvement et de lumière du jour jusqu'à 8m - DALI				
FLMMWD13	capteur 1300mm avec détecteur de mouvement et de lumière du jour jusqu'à 8m - DALI				

CARACTÉRISTIQUES

- système de chemin lumineux certifié ENEC avec un rapport lumen/watt élevé
- boîtier standard IP40 blanc
- installation simple et rapide (>100 mètres/jour)
- standard disponible en 4000K, autres températures de couleur disponibles sur demande
- 6 optiques différentes possibles
- standard non dimmable, DALI en option

EN OPTION DESCRIPTION

- DA dimmable DALI
- EM unité de secours incorporée

