


Smart-IE

cloche industrielle



CARACTÉRISTIQUES

- cloche LED unique avec indice de protection élevé (IP65&IK08)
- boîtier en aluminium anodisé moulé sous pression
- compatible avec capteur microwave ou module smartline
- montage suspendu ou apparent
- disponible en version dimmable 1-10V ou DALI

APPLICATIONS

- éclairage à partir d'une hauteur de plus de 6 mètres
- idéal pour les environnements industriels
- convient pour showrooms en employant un couvercle microprismatique



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS
SIE851004B	15000	100	4000	1-10V	ø308x166mm
SIE851504B	22500	150	4000	1-10V	ø321x169mm
SIE852004B	30000	200	4000	1-10V	ø331x174mm
SIE852404B	36000	240	4000	1-10V	ø385x181mm
SIE851004BDA	15000	100	4000	DALI	ø308x166mm
SIE851504BDA	22500	150	4000	DALI	ø321x169mm
SIE852004BDA	30000	200	4000	DALI	ø331x174mm
SIE852404BDA	36000	240	4000	DALI	ø385x181mm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
SIE055L	lentille 55°
SIE110L	lentille 110°
SIERFL90A	réflecteur 90° alu
SIERFL90B	réflecteur 90° noir
SIERFL70PC	réflecteur 70° microprismatique
SIEBRACKB15	support de montage 150-200W
SIEBRACKB24	support de montage 200-240W
SIE12MWS	capteur microwave
SIE12CAS	module smartline