




Aurora

armature pare-balles



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS	PRIX
AUR851004G	15500	100	4000	non	300x325x60mm	
AUR851504G	23250	150	4000	non	300x325x60mm	
AUR852004G	31000	200	4000	non	680x325x60mm	
AUR852404G	37200	240	4000	non	680x325x60mm	
AUR853004G	46500	300	4000	non	680x325x60mm	
AUR854004G	62000	400	4000	non	1020x325x60mm	
AUR854804G	74400	480	4000	non	1020x325x60mm	
AUR851004GDA	15500	100	4000	DALI	300x325x60mm	
AUR851504GDA	23250	150	4000	DALI	300x325x60mm	
AUR852004GDA	31000	200	4000	DALI	680x325x60mm	
AUR852404GDA	37200	240	4000	DALI	680x325x60mm	
AUR853004GDA	46500	300	4000	DALI	680x325x60mm	
AUR854004GDA	46500	400	4000	DALI	1020x325x60mm	
AUR854804GDA	46500	480	4000	DALI	1020x325x60mm	

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
AURBRACK1	kit de support de montage fixe 2pcs
AURBRACK2	kit de support de montage orientable 2pcs
AURBRACK3	support de montage avec câble en acier
AURPEND1	chaîne de 1m

CARACTÉRISTIQUES

- très résistant à l'humidité et aux chocs (IP66&IK10)
- certifié à l'épreuve des balles
- boîtier en aluminium anodisé moulé sous pression
- montage suspendu ou apparent

APPLICATIONS

- idéal pour les applications dans les salles de sport
- convient pour les environnements industriels et commerciaux en raison de son UGR bas
- convient pour l'intérieur et l'extérieur

