


LLM4266CU

linéaire sur mesure
42x66 mm



RAL9006
alu



RAL9004
noir



RAL9003
blanc



CR1>83



96*



50.000H



IP40



IK07



5 YEAR



RoHS



ISO



CE

CARACTÉRISTIQUES

- profilé compact disponible sur mesure par 5 cm
- aluminium anodisé 6063-T5
- driver incorporé, non dimmable
- personnalisation de l'onglet possible
- température de couleur, rendu de couleur et couleur du boîtier au choix

APPLICATIONS

- convient pour applications résidentielles et commerciales
- possibilité de montage encastré, apparent, suspendu ou mural

ARTICLE	LM/M	WATT/M	DIMENSIONS
LLM4266CU	85	17	CUx42x66 mm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
LLM3SET	kit de matériel d'installation 3pcs
LLM5CB	kit de support de montage 2pcs
LLM5WB	kit de support fixation murale 2pcs
LLMPENDA	kit de suspension 2 m alu
LLMPENDB	kit de suspension 2 m noir
LLMPENDW	kit de suspension 2 m blanc
LLMPEND5A	kit de suspension 5 m alu
LLMPEND5B	kit de suspension 5 m noir
LLMPEND5W	kit de suspension 5 m blanc
LLMROA	rosette en alu
LLMROB	rosette noir
LLMROW	rosette blanc