


LLM5580UDCU

linéaire sur mesure
up & down 55x80 mm



RAL9006
alu



RAL9004
noir



RAL9003
blanc



CRI183



96%



50.000H



IP40



IK07



5 YEAR



RoHS



ISO



CE

CARACTÉRISTIQUES

- profilé up & down disponible sur mesure par 5cm
- aluminium anodisé 6063-T5
- driver incorporé, non dimmable, DALI ou 1-10V
- personnalisation de l'onglet possible
- température de couleur, rendu de couleur et couleur du boîtier au choix

APPLICATIONS

- convient pour les applications résidentielles et commerciales
- convient pour montage mural ou suspendu

ARTICLE	LM/M	WATT/M	DIMENSIONS
LLM5580UDCU	95	46	CUx55x80 mm
ACCESSOIRES	DESCRIPTION		
LLM3SET	kit de matériel d'installation 3pcs		
LLMMCB	kit de support de montage 2pcs		
LLMMWB	kit de support fixation murale 2pcs		
LLMPENDUDA	kit de suspension up & down 2m alu		
LLMPENDUDB	kit de suspension up & down 2m noir		
LLMPENDUDW	kit de suspension up & down 2m blanc		
LLMPENDUD5A	kit de suspension up & down 5m alu		
LLMPENDUD5B	kit de suspension up & down 5m noir		
LLMPENDUD5W	kit de suspension up & down 5m blanc		
LLMROA	rosette en alu		
LLMROB	rosette noir		
LLMROW	rosette blanc		