


AQUALIA CTA

150lm/W – puissance et température de couleur réglables



COULEURS



CARACTÉRISTIQUES

- montage suspendu ou apparent
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK08 élevées
- entrée de câble fourni pour raccordement par le haut

- appareils avec capteur peuvent être connectés master/slave
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- puissance et température de couleur réglable

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations industrielles
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
AQP06KC	3000/4000/5000	max. 3150	12/14/17/20	-	-	-	590	82,80
AQP06KCDA	3000/4000/5000	max. 3150	12/14/17/20	DALI-2	-	-	590	123,30
AQP06KCMW	3000/4000/5000	max. 3150	12/14/17/20	-	-	MW	590	89,10
AQP12KC	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	-	-	-	1190	105,30
AQP12KCDA	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	DALI-2	-	-	1190	156,60
AQP12KCDAEM	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	DALI-2	EM3H	-	1190	207,90
AQP12KCEM	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	-	EM3H	-	1190	170,10
AQP12KCMWEM	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	-	EM3H	MW	1190	193,50
AQP12KCMW	3000/4000/5000	max. 6300	25/30/35/40	-	-	MW	1190	134,10
AQP15KC	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	-	-	-	1490	123,30
AQP15KCDA	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	DALI-2	-	-	1490	192,60
AQP15KCDAEM	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	DALI-2	EM3H	-	1490	240,30
AQP15KCEM	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	-	EM3H	-	1490	190,80
AQP15KCMWEM	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	-	EM3H	MW	1490	211,50
AQP15KCMW	3000/4000/5000	max. 9450	35/40/50/60	-	-	MW	1490	152,10

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AQPENDM1	kit de suspension 2 ex. 1m	10,80
AQPENDM5	kit de suspension 2 ex. 5m	17,10

RÉCAPITULATIF VALEURS LUMEN

L x l x H mm	CCT	LUMEN										ARTICLE
		12W	14W	17W	20W	25W	30W	35W	40W	50W	60W	
590 x 95 x 75	3000	1710	1995	2423	2850	-	-	-	-	-	-	AQP06KC
	4000	1800	2100	2550	3000	-	-	-	-	-		
	5000	1890	2205	2678	3150	-	-	-	-	-		
1190 x 95 x 75	3000	-	-	-	-	3563	4275	4988	5700	-	-	AQP12KC
	4000	-	-	-	-	3750	4500	5250	6000	-	-	
	5000	-	-	-	-	3938	4725	5513	6300	-	-	
1490 x 95 x 75	3000	-	-	-	-	-	-	4988	5700	7125	8550	AQP15KC
	4000	-	-	-	-	-	-	5250	6000	7500	9000	
	5000	-	-	-	-	-	-	5513	6300	7875	9450	

