



# AQUALIA EX

antidéflagrant



## COULEURS

● RAL 7001 gris



### CARACTÉRISTIQUES

- luminaire HWD antidéflagrant


### UTILISATIONS

- II 3G Ex nR IIC T6 Gc - Ex zone 2 groupe de gaz IIC conformément à la norme IEC/EN 60079-15
- II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc - Ex zone 22 groupe de poussière IIIC conformément à la norme IEC/EN 60079-31
- idéal pour les locaux avec compteurs de gaz

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	LONGUEUR mm	€ HTVA
AEX07405	5700	4238	40	-	-	700	537,00
AEX07405EM	5700	4238	40	-	EM3H	720	653,00

# ONTEC S EX

éclairage de secours antidéflagrant



### CARACTÉRISTIQUES

- luminaire de secours antidéflagrant avec pictogrammes indication de la sortie de secours
- boîtier en aluminium et verre trempé
- distance de vue: 25m

### UTILISATIONS

- II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - Ex zone 1 et 2 groupe de gaz IIC conformément à la norme IEC/EN 60079-1 et IEC/EN 60079-7
- II 2D Ex tb IIIC T80°C Db - Ex zone 21 et 22 groupe de poussière IIIC conformément à la norme IEC/EN 60079-31
- idéal pour les locaux avec compteurs de gaz

ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	€ HTVA
LEX180AT5M	135	signalisation de voie d'évacuation	3h	autotest	NP	295,00