




AQUALIA EX

explosie veilig



KLEUREN

● RAL 7001 grijs



EIGENSCHAPPEN

- explosie veilig HWD armatuur


TOEPASSINGEN

- II 3G Ex nR IIC T6 Gc - Ex zone 2 gasgroep IIC volgens norm IEC/EN 60079-15
- II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc - Ex zone 22 stofgroep IIIC volgens norm IEC/EN 60079-31
- uitermate geschikt voor gastellerlokalen

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
AEX07405	5700	4238	40	-	-	700	537,00
AEX07405EM	5700	4238	40	-	EM3H	720	653,00

ONTEC S EX

explosie veilig noodverlichting



EIGENSCHAPPEN

- explosie veilig noodarmatuur met pictogram voor vluchtwegaanduiding
- behuizing uit aluminium en getemperd glas
- zichtafstand: 25m

TOEPASSINGEN

- II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - Ex zone 1 en 2 gasgroep IIC volgens norm IEC/EN 60079-1 en IEC/EN 60079-7
- II 2D Ex tb IIIC T80°C Db - Ex zone 21 en 22 stofgroep IIIC volgens norm IEC/EN 60079-31
- uitermate geschikt voor gastellerlokalen

ARTIKEL	LUMEN	FUNCTIE	AUTONOMIE	VERSIE	PERMANENTIE	€ EXCL. BTW
LEX180AT5M	135	vluchtwegaanduiding	3h	autotest	NP	295,00