


# AQUALIA

130lm/W - vermogen instelbaar



## KLEUREN

grijs



## EIGENSCHAPPEN

- pendel- of opbouwmontage
- hoge beschermingsklasse IP66 en slagvastheid IK08
- 1 kabeltule meegeleverd voor aansluiting langs bovenkant

- toestellen met sensor kunnen master/slave aangesloten worden
- 5x2,5mm<sup>2</sup> halogeenvrije doorvoerbekabeling
- vermogen instelbaar

## TOEPASSINGEN

- uitermate geschikt voor industriële toepassingen
- geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	SENSOR	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
APR06K4	4000	max 2340	9/12/15/18	-	-	-	600	62,10
APR06K4DA	4000	max 2340	9/12/15/18	DALI-2	-	-	600	109,80
APR12K4	4000	max 4680	18/25/30/36	-	-	-	1200	85,50
APR12K4DA	4000	max 4680	18/25/30/36	DALI-2	-	-	1200	142,20
APR12K4DAEM	4000	max 4680	18/25/30/36	DALI-2	EM3H	-	1200	190,80
APR12K4EM	4000	max 4680	18/25/30/36	-	EM3H	-	1200	157,50
APR12K4MWEM	4000	max 4680	18/25/30/36	-	EM3H	MW	1200	181,80
APR12K4MW	4000	max 4680	18/25/30/36	-	-	MW	1200	114,30
APR15K4	4000	max 6500	25/32/40/50	-	-	-	1500	107,10
APR15K4DA	4000	max 6500	25/32/40/50	DALI-2	-	-	1500	161,10
APR15K4DAEM	4000	max 6500	25/32/40/50	DALI-2	EM3H	-	1500	219,60
APR15K4EM	4000	max 6500	25/32/40/50	-	EM3H	-	1500	176,40
APR15K4MWEM	4000	max 6500	25/32/40/50	-	EM3H	MW	1500	201,60
APR15K4MW	4000	max 6500	25/32/40/50	-	-	MW	1500	137,70

## ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
AQPENDM1	pendelset 2 st. 1m	10,80
AQPENDM5	pendelset 2 st. 5m	17,10

## OVERZICHT LUMENWAARDES

L x B x H mm	LUMEN										ARTIKEL
	9W	12W	15W	18W	25W	30W	32W	36W	40W	50W	
600 x 83 x 72	1170	1560	1950	2340	-	-	-	-	-	-	APR06K4
1200 x 83 x 72	-	-	-	2340	3250	3900	-	4680	-	-	APR12K4
1500 x 83 x 72	-	-	-	-	3250	-	4160	-	5200	6500	APR15K4

