





# Aqualia Plus

waterdicht armatuur (HWD)



| ARTIKEL     | LUMEN     | WATT  | CCT       | SENSOR | NOOD | DIM  | AFMETINGEN   | PRIJS |
|-------------|-----------|-------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| AQ06PLU     | 1800-3000 | 12-20 | 3000-5000 | nee    | nee  | nee  | 590x95x75mm  | € 97  |
| AQ12PLU     | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | nee    | nee  | nee  | 1190x95x75mm | € 117 |
| AQ15PLU     | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | nee    | nee  | nee  | 1490x95x75mm | € 137 |
| AQ06PLUMW   | 1800-3000 | 12-20 | 3000-5000 | ja     | nee  | nee  | 590x95x75mm  | € 129 |
| AQ12PLUMW   | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | ja     | nee  | nee  | 1190x95x75mm | € 149 |
| AQ15PLUMW   | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | ja     | nee  | nee  | 1490x95x75mm | € 169 |
| AQ12PLUEM   | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | nee    | ja   | nee  | 1190x95x75mm | € 189 |
| AQ15PLUEM   | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | nee    | ja   | nee  | 1490x95x75mm | € 212 |
| AQ12PLUMWEM | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | ja     | ja   | nee  | 1190x95x75mm | € 215 |
| AQ15PLUMWEM | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | ja     | ja   | nee  | 1490x95x75mm | € 235 |
| AQ06PLUDA   | 1800-3000 | 12-20 | 3000-5000 | nee    | nee  | DALI | 590x95x75mm  | € 137 |
| AQ12PLUDA   | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | nee    | nee  | DALI | 1190x95x75mm | € 174 |
| AQ15PLUDA   | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | nee    | nee  | DALI | 1190x95x75mm | € 214 |
| AQ12PLUDAEM | 3750-6000 | 25-40 | 3000-5000 | ja     | nee  | DALI | 1190x95x75mm | € 231 |
| AQ15PLUDAEM | 5250-9000 | 36-60 | 3000-5000 | ja     | nee  | DALI | 1190x95x75mm | € 267 |

| ACCESSOIRES | OMSCHRIJVING | PRIJS |
|-------------|--------------|-------|
| AQPENDM1    | pendelset 1m | € 12  |
| AQPENDM5    | pendelset 5m | € 19  |

## EIGENSCHAPPEN

- zeer hoge lichtopbrengst
- vermogen instelbaar (vier vermogens)
- kleurtemperatuur instelbaar; 3000, 4000 of 5000 Kelvin
- hoge waterdichtheid en slagvastheid (IP66&IK08)
- 5x2,5mm doorvoerbekabeling
- voorzien van een microprismatische cover voor optimale lichtopbrengst en lage verblinding

## TOEPASSINGEN

- uitlichten vanop max. 6m hoogte
- uitermate geschikt voor het uitlichten van industriële omgevingen, parkeergarages
- geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen