

# IP20 EN IP42

## APV- & SLT-serie



### EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- 15cm aansluitdraad (APV)
- met kabelingang (SLT)
- niet dimbaar

### TOEPASSINGEN

- geschikt voor droge ruimtes
- residentiële en tertiaire sector



| ARTIKEL     | IP | VOLT | WATT | AFMETINGEN mm  | € EXCL. BTW |
|-------------|----|------|------|----------------|-------------|
| APV-12-24   | 42 | 24   | 12   | 60 x 30 x 23,5 | 15,50       |
| APV-16-24   | 42 | 24   | 16   | 60 x 30 x 23,5 | 16,00       |
| APV-25-24   | 42 | 24   | 25   | 84 x 57 x 29,5 | 26,00       |
| APV-35-24   | 42 | 24   | 35   | 84 x 57 x 29,5 | 28,50       |
| SLT5024VLE  | 20 | 24   | 50   | 185 x 60 x 31  | 48,50       |
| SLT7524VLE  | 20 | 24   | 75   | 333 x 30 x 17  | 63,50       |
| SLT10024VLE | 20 | 24   | 100  | 298 x 12 x 17  | 78,00       |
| SLT15024VLE | 20 | 24   | 150  | 223 x 64 x 32  | 81,00       |

# DIN-RAIL

## HDR- & NDR-serie



### EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- niet dimbaar

### TOEPASSINGEN

- geschikt voor din-railmontage
- residentiële en tertiaire sector (HDR)
- industriële sector (NDR 1-fase & TDR 3-fase)



| ARTIKEL    | IP | VOLT | WATT | AFMETINGEN mm   | € EXCL. BTW |
|------------|----|------|------|-----------------|-------------|
| HDR-15-24  | 20 | 24   | 15   | 90 x 18 x 55    | 30,00       |
| HDR-30-24  | 20 | 24   | 30   | 90 x 35 x 55    | 36,50       |
| HDR-60-24  | 20 | 24   | 60   | 90 x 53 x 55    | 49,50       |
| HDR-100-24 | 20 | 24   | 100  | 90 x 70 x 55    | 70,00       |
| HDR-150-24 | 20 | 24   | 150  | 90 x 105 x 55   | 88,50       |
| NDR-240-24 | 20 | 24   | 240  | 63 x 125 x 114  | 131,00      |
| NDR-480-24 | 20 | 24   | 480  | 86 x 125 x 129  | 255,00      |
| TDR-480-24 | 20 | 24   | 480  | 86 x 125 x 129  | 308,00      |
| TDR-960-24 | 20 | 24   | 960  | 110 x 125 x 150 | 586,00      |

# IP67 PRO

## LPV-serie



### EIGENSCHAPPEN

- led-strip voeding 24VDC
- beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning
- 30cm aansluitdraad
- niet dimbaar

### TOEPASSINGEN

- geschikt voor vochtige ruimtes
- residentiële en tertiaire sector



| ARTIKEL    | IP | VOLT | WATT | AFMETINGEN mm     | € EXCL. BTW |
|------------|----|------|------|-------------------|-------------|
| LPV-20-24  | 67 | 24   | 20   | 118 x 35 x 26     | 20,50       |
| LPV-35-24  | 67 | 24   | 35   | 148 x 40 x 30     | 28,50       |
| LPV-60-24  | 67 | 24   | 60   | 162,5 x 42,5 x 32 | 30,50       |
| LPV-100-24 | 67 | 24   | 100  | 190 x 52 x 37     | 52,00       |
| LPV-150-24 | 67 | 24   | 150  | 191 x 63 x 37,5   | 70,00       |