


SOLID lichtlijnarmatuur 1230mm 44W 3000K wit



Artikel nummer SOL12443W

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	200-240V
Vermogen	44W
Frequentie	50~60Hz
Lumen/Watt	105lm/W
Driver	Boke
Power factor	<0,92
Dimbaar	nee (opt. dali of 1-10V)

eigenschappen behuizing

Afmetingen	1230x55x80mm
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	Wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	Al
Diffusor	PMMA
Werktemperatuur	-20~+45°C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	4620lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	96°
Kleurweergave	>83
UGR	<19
Kleurtolerantie	<3SDCM
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Led type	SMD2835

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar
----------	--------

lichtdiagram



project toepassing



accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montage toebehoren
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDUDA	LLA up & down pendelset 2m alu
LLMPENDUDB	LLA up & down pendelset 2m zwart
LLMPENDUDW	LLA up & down pendelset 2m wit
LLMPENDUD5A	LLA up & down pendelset 5m alu
LLMPENDUD5B	LLA up & down pendelset 5m zwart
LLMPENDUD5W	LLA up & down pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart
LLMROW	LLA rosette wit

lastenboekomschrijving

0