

BEAM schijnwerper 10W 3000K zwart

Referentie	BMF1030B
Aansluitspanning	220-240VAC
Vermogen	10W
Power factor	0,95
Driver	On Board
Lumenoutput	1080 lm
Lumen / Watt	110lm/W
Kleurtemperatuur	3000K
Gradenbundel	110°
Kleurweergave	CRI>80
Kleurtolerantie	<5 SDCM
Flicker-free	Nee
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Garantie	5 jaar
Flux code	51 85 98 99 100
Led type	SMD2835
Aantal led-chips	15
Afmetingen	155x113x32mm
IP-waarde	IP65
Slagvastheid	IK08
Isolatieklasse	II
Behuizing	PA
Dimbaar	Nee
Noodunit	Nee
Sensor	Nee


lastenboekomschrijving

Schijnwerper uit kunststof voor binnen en buiten. Toepasbaar als terreinverlichting of aantraling van objecten. De behuizing uit zwart kunststof met aluminium koelvinnen is voorzien van een u-beugel voor wand-, plafond- of vloermontage. De aluminium reflector met reflectieversterkend en gecoat oppervlak zorgen samen met het mat veiligheidsglas voor een optimale lichtspreading en een gradenbundel van 110°. Intern is het armatuur voorzien van een driver on board en een hoog aantal efficiënte led-chips, hierdoor heeft het toestel een netto lumenoutput van 110lm/W. Standaard is het armatuur beschikbaar in 3000 en 4000 Kelvin maar op aanvraag zijn andere kleurtemperaturen mogelijk. Het toestel heeft een kleurweergave CRI>80. De driver on board versie is beschikbaar in 10, 20 of 30 en is niet dimbaar. Om een eenvoudige installatie te garanderen zit standaard aan het armatuur een 'H05RN-F' aansluitkabel van 1,5m. De robuuste en goed afgesloten behuizing zorgt voor een IK-waarde IK08 en waterdichtheid van IP65 waardoor deze uiterst weerbestendig is. De hoogwaardige driver on board en behuizing in combinatie met het hoog aantal led-chips zorgen voor een optimale levensduur van L80B20 bij 50 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. Afmetingen (lxbxh): 155x113x32mm

project case
