




**BEAM** schijnwerper 20W 3000K zwart

<b>Referentie</b>	<b>BMF2030B</b>
Aansluitspanning	220-240VAC
Vermogen	20W
Power factor	0,95
Driver	On Board
Lumenoutput	2180 lm
Lumen / Watt	110lm/W
Kleurtemperatuur	3000K
Gradenbundel	110°
Kleurweergave	CRI>80
Kleurtolerantie	<5 SDCM
Flicker-free	Nee
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Garantie	5 jaar
Flux code	51 85 98 99 100
Led type	SMD2835
Aantal led-chips	30
Afmetingen	189x130x32mm
IP-waarde	IP65
Slagvastheid	IK08
Isolatieklasse	II
Behuizing	PA
Dimbaar	Nee
Noodunit	Nee
Sensor	Nee


**lastenboekomschrijving**

Schijnwerper uit kunststof voor binnen en buiten. Toepasbaar als terreinverlichting of aantraling van objecten. De behuizing uit zwart kunststof met aluminium koelvinnen is voorzien van een u-beugel voor wand-, plafond- of vloermontage. De aluminium reflector met reflectieversterkend en gecoat oppervlak zorgen samen met het mat veiligheidsglas voor een optimale lichtspreading en een gradenbundel van 110°. Intern is het armatuur voorzien van een driver on board en een hoog aantal efficiënte led-chips, hierdoor heeft het toestel een netto lumenoutput van 110lm/W. Standaard is het armatuur beschikbaar in 3000 en 4000 Kelvin maar op aanvraag zijn andere kleurtemperaturen mogelijk. Het toestel heeft een kleurweergave CRI>80. De driver on board versie is beschikbaar in 10, 20 of 30 en is niet dimbaar. Om een eenvoudige installatie te garanderen zit standaard aan het armatuur een 'H05RN-F' aansluitkabel van 1,5m. De robuuste en goed afgesloten behuizing zorgt voor een IK-waarde IK08 en waterdichtheid van IP65 waardoor deze uiterst weerbestendig is. De hoogwaardige driver on board en behuizing in combinatie met het hoog aantal led-chips zorgen voor een optimale levensduur van L80B20 bij 50 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. Afmetingen (lxbxh): 189x130x32mm

**project case**
