


Zeus inbouw downlighter 24W 3000K wit 100°



Artikel nummer ZEU6243W

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	200-240VACV
Vermogen	24W
Lumen/Watt	110lm/W
Driver	Lifud
Power factor	0,95

eigenschappen behuizing

Afmetingen	Ø175x55mm
Gewicht	0,63Kg
IP-waarde	IP44
Slagvastheid	IK07
Kleur	wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	alu
Werktemperatuur	-20~+40°C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	2640lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	100°
Kleurweergave	>82
UGR	<19
Kleurtolerantie	SDCM<3
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	L80B10 54.000h
Flux code	60 88 98 98 100
Led type	Samsung

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar

lichtdiagram



project toepassing



accessoires



lastenboekomschrijving

SMD downlighter met externe, flicker-free led-driver. De opale cover gemaakt uit PMMA zorgt voor een ideale lichtspreading van 100°. De driver heeft een aansluitspanning van 220-240VAC en is standaard niet dimbaar. Optioneel kan een fase, DALI of 1-10V dimbare driver voorzien worden. De behuizing is vervaardigd uit spuitgietaluminium en is voorzien van klemveren om het toestel eenvoudig in te bouwen in het plafond. Door de compacte hoogte van het armatuur is een beperkte inbouwdiepte kenmerkend. Bovendien zorgt de aluminium behuizing voor een optimale warmteafgifte wat resulteert in een lumenbehoud L80B10 bij 54 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. Het armatuur is beschikbaar in versies van 9 tot 48W. De hoogwaardige led-driver en efficiënte Samsung led-chips (CRI>83) zorgen voor een lumen per Watt verhouding van 110lm/W (armatuur opbrengst). Standaard is het armatuur in 3000 of 4000 Kelvin beschikbaar maar op aanvraag zijn ook andere kleurtemperaturen mogelijk. Het armatuur is voorzien van een witte afwerking welke op projectbasis ook zwart gelakt kan worden. Er zijn pasringen beschikbaar op aanvraag waardoor het armatuur ook geschikt is voor grotere gatmaten.