



**Aqualia Plus** HWD 1200mm 25-40W 3000-5000K sensor

**Numéro d'article**                      **AQ12PLUMW**
**caractéristique technique électriques**

Tension	220-240V
Puissance	25-30-35-40W (ajustable)
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	150lm/W
Driver	Lifud
Facteur de puissance	> 0.92
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	non
Unité de secours	non
Détecteur	oui
cablage traversant	5*2,5mm <sup>2</sup>

**caractéristique du boîtier**

Dimension	1190x95x75mm
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	ABS / PC
Température	-20~+45°C

**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	3750-6000lm
Température de couleur	3000-4000-5000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<21
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	oui
Durée de vie	L80B10 54.000h
Flux code	44 74 92 100 100
Puce LED	Epistar SMD2835
Nombre LEDs	296

**autre caractéristique**

Garantie	5 ans

