


LLM4266CU Fine custom



Numéro d'article LLM4266CU

caractéristique technique électriques

Tension	200-240VACV
Puissance	17,4W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	85lm/W
Driver	Boke
Facteur de puissance	<0,92
Dimmable	non (opt. dali ou 1-10V)

caractéristique du boîtier

Dimension	CUX42x66
Degré de protection	IP40
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	alu - blanc -noir
Classe d'isolation	I
Boîtier	Al
Diffusor	PMMA - opaal
Température	-20~+45°C


caractéristique photométriques

Sortie de lumen	75lm
Température de couleur	3000 ou 4000
Réflecteur °	96°
Rendu des couleurs	>83
UGR	<19
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	Ja
Durée de vie	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100

autre caractéristique

Garantie	5 ans

diagramme lumineux



application



accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montagetoebehoren
LLMMCB	LLA set 2st. montagebeugel
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDA	LLA pendelset 2m alu
LLMPENDB	LLA pendelset 2m zwart
LLMPENDW	LLA pendelset 2m wit
LLMPEND5A	LLA pendelset 5m alu
LLMPEND5B	LLA pendelset 5m zwart
LLMPEND5W	LLA pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart

cahier des charges

0